

LM

砂濾桶 (大型)

設計壓力	:	5 kgf/cm ²
最大操作壓力	:	5 kgf/cm ²
設計溫度	:	40 °C
操作溫度	:	30 °C



產品特色

1. 大型砂濾桶過濾器，適用軟水過濾、樹脂桶、石英砂質等廣泛應用。
2. 提供手動/電動閥，進水口接頭可選配，操作簡易又方便。
3. 砂濾桶體接合處加強緊密性，過濾不漏料，品質有保證。
4. 高強度不鏽鋼材質，結構堅固，延長桶身使用壽命。
5. 集水器、液位管、視窗、爬梯款式提供選配。



產品應用

化學製成過濾	水池用水過濾
石化業過濾	一般用水過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
環保工業過濾	航海工業過濾



LM 訂購編號指引

LM	10	4	P	1	L	221	150P	E	P
產品型號	桶身直徑	產品材質	集水形式	視窗	爬梯	進出口尺寸	進出口規格	墊片材質	外/內表面處理
LM	10-Ø1000 11-Ø1100 12-Ø1200 13-Ø1300 14-Ø1400 15-Ø1500 16-Ø1600 17-Ø1700 18-Ø1800 19-Ø1900 20-Ø2000	4-304 6-316 6L-316L S-SS400	P-集散水管 N-集散水器	0-無 1-1只 2-2只	L-圓棒爬梯 LC-護龍爬梯	221-2-1/2" 3-3" 4-4"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN	E-EPDM N-NBR V-VITON S-SILICON	A-酸洗 P-拋光 S-噴砂 E-噴漆

LM 砂濾桶 (大型) 規格

Model	Inlet & Outlet Size	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	最大處理量 M³/Hr	重量Weight	容量Volume
LM10	2-1/2F	Ø1000	510	1525	2245	Ø1210	Ø18	200	35	440kg	1400L
LM11	2-1/2F	Ø1100	530	1525	2285	Ø1310	Ø18	250	50	500kg	1700L
LM12	2-1/2F	Ø1200	600	1525	2375	Ø1410	Ø18	300	60	580kg	2100L
LM13	2-1/2F	Ø1300	620	1525	2415	Ø1510	Ø18	350	65	620kg	2500L
LM14	3F	Ø1400	640	1525	2455	Ø1610	Ø18	400	85	770kg	3000L
LM15	3F	Ø1500	660	1525	2495	Ø1710	Ø18	450	90	820kg	3500L
LM16	4F	Ø1600	685	1525	2545	Ø1810	Ø18	500	110	920kg	4000L
LM17	4F	Ø1700	705	1525	2580	Ø1908	Ø18	550	120	1030kg	4600L
LM18	4F	Ø1800	725	1525	2616	Ø2008	Ø18	600	150	1080kg	5300L
LM19	4F	Ø1900	745	1525	2650	Ø2143	Ø23	650	160	1170kg	6000L
LM20	4F	Ø2000	765	1525	2690	Ø2243	Ø23	700	190	1230kg	6700L

